

# HDCVI CAMERA (HDCVI カメラ)



Pro Series

## DH-HAC-HDBW2120RN-VF

1.3 メガピクセル 720P 屋外防水型 & 耐衝撃  
HDCVI IR ミニドーム型カメラ

### ● 特長

- 1/3" 1.3 メガピクセル CMOS
- 30/60fps@720P
- 高速・長距離のリアルタイム伝送
- HD と SD のデュアル出力
- OSD 機能：同軸ケーブル経由で制御
- DWDR, Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, 3DNR
- 2.7 ~ 12mm バリフォーカルレンズ
- IR LED 最大照射距離：30m, スマート IR
- IP67, IK10, DC12V



### ● アクセサリー (オプション)

				
PFA137	PFA150	PFA151	PFB203W	PFA152

# HDCVI CAMERA (HDCVI カメラ)



Pro Series

## DH-HAC-HDBW2120RN-VF

### ● 技術仕様

型式	DH-HAC-HDBW2120RN-VF
カメラ	
イメージセンサー	1/3" 1.3メガピクセル CMOS
有効画素数	1305(H) x 977(V)
電子シャッタースピード	1/3秒~1/100,000秒
フレームレート	30/60fps@720P
同期	内部同期
最低被写体照度	0.01Lux/F1.4, 0Lux IR on
ビデオ出力	1チャンネルBNC HDCVI高解像度ビデオ出力とCVBS標準解像度ビデオ出力
カメラ機能	
IR LED最大照射距離	30m, スマートIR
Day/Night	オート(ICR) / カラー / 白黒
ノイズリダクション	2D/3D
OSDメニュー	サポート
レンズ	
焦点距離	2.7~12mm
視野角	水平：87.6°~27.9°
レンズタイプ	マニュアル/固定レンズ
マウントタイプ	φ14
一般仕様	
電源	DC12V±20%
消費電力	最大5.8W
動作温度・湿度範囲	-30℃~+60℃, 95% RH以下(結露無し)
伝送距離	3C2V同軸ケーブルで500m
防水防塵性能	IP67, IK10
外形寸法 (W x D x H)	Φ122mm x 89mm
重量	0.45kg
筐体材質	金属

### お問い合わせ

防犯用品販売 防犯カメラ工事



公益社団法人日本防犯設備協会準会員

株式会社 アルタクラッセ

本社

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-17 共同ビル万世5F 57号

TEL 03-5816-1001 (代表) FAX 03-3253-2232

Mail info@altaclasse.co.jp URL <http://www.altaclasse-store.jp/>

営業時間 10:00~19:00 月~金

秋葉原店(直営)

〒101-0021 東京都千代田区外神田1-8-7 神林ビル1F

TEL 03-3253-2231 FAX 03-3253-2232

営業時間 10:00~19:00 年中無休(年末年始を除く)

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります