

PoE Switch

PFS4018-16P-250

16ポート PoE スイッチ



● 特長

- 2 レイヤー ネットワーク管理 PoE スイッチ
- IEEE802.3af, IEEE802.3at 規格に準拠
- スパニングツリープロトコル STP/RSTP に対応
- IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab/z, IEEE802.3X の規格に準拠
- IP アドレス & ユーザーパスワードのワンキーリカバリーに対応

PoE Switch

PFS4018-16P-250

● 技術仕様

型式	PFS4018-16P-250
イーサネットポート	10/100/1000 Base-T x 2 10/100 Base-T(PoE 電力供給) x 16
PoE 消費電力	各電源30W以下、総合250W以下
PoE プロトコル	IEEE802.3af、IEEE802.3at
モード交換	ストア&フォワード
湿度範囲	10%~90%
電源	AC100V~240V
温度範囲	-10℃~55℃
重量	2.69kg
外形寸法 (W x D x H)	442mm(W) x 124mm(D) x 44.5mm(H)

お問い合わせ

防犯用品販売 防犯カメラ工事



公益社団法人日本防犯設備協会準会員

株式会社 アルタクラッセ

本社

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-17 共同ビル万世5F 57号

TEL 03-5816-1001 (代表) FAX 03-3253-2232

Mail info@altaclasse.co.jp URL <http://www.altaclasse-store.jp/>

営業時間 10:00~19:00 月~金

秋葉原店(直営)

〒101-0021 東京都千代田区外神田1-8-7 神林ビル1F

TEL 03-3253-2231 FAX 03-3253-2232

営業時間 10:00~19:00 年中無休(年末年始を除く)