

NETWORK CAMERA (ネットワークカメラ)



Pro Series

DH-SD50225UN-HNI

2メガピクセル スターライト
25倍PTZ ネットワークカメラ

● 特長

- 1/2.8" 2メガピクセル STARVIS™ CMOS
- H.265 エンコード
- 光学 25倍ズームレンズ搭載
- スターライト テクノロジー搭載
- 最大 60fps@1080P
- オートトラッキング, IVS 搭載
- PoE+ 対応
- IP67, IK10



● アクセサリ (付属品)



PFA110

PFB300S

● アクセサリ (オプション)



PFA120

PFA140

PFA150

PFA151

PFB300C

● 設置方法

Ceiling Mount	Junction Mount	Power Box Mount
PFA110 + PFB300C	PFA110 + PFB300S + PFA120	PFA110 + PFB300S + PFA140
Pole Mount	Corner Mount	
PFA110 + PFB300S + PFA150	PFA110 + PFB300S + PFA151	

● 外形寸法図



NETWORK CAMERA (ネットワークカメラ)



Pro Series

DH-SD50225UN-HNI

● 技術仕様

型式		DH-SD50225UN-HNI	
カメラ		ビデオ(続き)	
イメージセンサー	1/2.8" STARVIS™ CMOS	ビットレート制御	CBR / VBR
有効画素数	1920(H)×1080(V), 2メガピクセル	ビットレート	H.265 / H.264 : 448K ~ 8192Kbps
RAM / ROM	1024M / 128M	Day / Night	オート(ICR) / カラー / 白黒
走査方式	プログレッシブ	逆光補正	BLC / HLC / WDR (120dB)
電子シャッタースピード	1/1秒 ~ 1/30,000秒	ホワイトバランス	オート / ATW / 室内 / 室外 / マニュアル
最低被写体照度	カラー : 0.005Lux@F1.6, 白黒 : 0.0005Lux@F1.6	ゲインコントロール	オート / マニュアル
S/N 比	55dB以上	ノイズリダクション	Ultra DNR (2D / 3D)
IR LED 搭載数	非対応	サポート機能	動き検出・注目画像領域・EIS・霧補正
レンズ		デジタルズーム	16倍
焦点距離	4.8mm ~ 120mm	フリップ	180°
開放F値	F1.6 ~ F4.4	プライバシーマスク	24エリア
視野角	水平 : 62.8° ~ 2.6°	オーディオ	
光学ズーム	25倍	圧縮方式	G.711a / G.711Mu / AAC / G.722 / G.726 / G.729 / MPEG2-L2
フォーカスコントロール	オート / マニュアル	ネットワーク	
フォーカス範囲	100mm ~ 1000mm	イーサネット	RJ-45 (10Base-T, 100Base-TX)
撮影距離の目安		プロトコル	IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x
距離	検知 1613m	観察 646m	認識 323m
識別	161m	相互性	
パンチルトズーム (PTZ)		ストリーミング方式	Unicast / Multicast
旋回範囲	パン : 0° ~ 360° エンドレス旋回, チルト : 0° ~ 90°, オートフリップ : 180°		
最大ユーザーアクセス数	20ユーザー		
エッジストレージ機能	インスタント記録用ローカルPC, Micro-SDカード 256GB		
Webビューワー	IE, Chrome, Firefox, Safari		
管理ソフトウェア	Smart PSS, DSS, DMSS		
スマートフォン	IOS, Android		
インテリジェンス機能		認証	
イベント	動体検知, 改ざん検知, シーンチェンジ, ネットワーク切断, IPアドレス コンフリクト, 不正アクセス, ストレージ異常		
認証	CE : EN55032, EN55024, EN50130-4 FCC : Part15 subpartB, ANSI C63.4- 2014 UL : UL60950-1+CAN / CSA C22.2, No.60950-1		
オートトラッキング	対応		
IVS	トリップワイヤー, 侵入検知, 不動態検知, 持ち出し検知		
拡張インテリジェント機能	顔検出, ヒートマップ		
ビデオ		インターフェース	
圧縮方式	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264		
ストリーミング能力	3ストリーム		
解像度	1080P(1920×1080), 1.3M(1280×960), 720P(1280×720), D1(704×480), CIF(352×240)		
フレームレート	メインストリーム 1080P / 1.3M / 720P(1~60fps)		
	サブストリーム1 D1 / CIF(1~30fps)		
	サブストリーム2 1080P / 1.3M / 720P / D1 / CIF(1~30fps)		
電源		環境	
電源	AC24V / 1.5A, PoE+ (802.3at)		
消費電力	13W, 23W (ヒーター オン)		
動作温度・湿度範囲		-40°C ~ +60°C / 95%以下	
防水防塵性能		IP67 / IK10	
構造		重量・総重量	
筐体材質		金属	
外形寸法		Φ186mm × 253mm	
重量・総重量		2.5kg / 4.5kg	

防犯用品販売 防犯カメラ工事



公益社団法人日本防犯設備協会準会員

株式会社 アルタクラスセ

本社

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-17 共同ビル万世5F 57号

TEL 03-5816-1001 (代表) FAX 03-3253-2232

Mail info@altaclasse.co.jp URL http://www.altaclasse-store.jp/

営業時間 10:00~19:00 月~金

秋葉原店(直営)

〒101-0021 東京都千代田区外神田1-8-7 神林ビル1F

TEL 03-3253-2231 FAX 03-3253-2232

営業時間 10:00~19:00 年中無休 (年末年始を除く)